

# Gravevilkår i Hjørring Kommune

## Specifikke vilkår

Krydsning af veje kl. 1

- Krydsning af kørefaste vejbelægnings skal ske ved styret underboring

Krydsning af veje kl. 2-4

- Krydsning af kørefaste vejbelægnings skal ske ved jordfortrængning eller styret underboring

## Generelle vilkår

Ledningspakken

- Vejbestyrelsens tilladelse forudsætter at følgende vilkår overholdes:
  - Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Trafikministeriet oktober 2016
  - DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord
  - Dansk Standard 1994 Udbudsforskrifter for ledningsgrave, Vejregelsekretariatet 2008

Kontaktoplysninger på tilsynsførende

- Arbejdets påbegyndelse SKAL meddeles respektive tilsynsførende senest 24 timer før arbejdets påbegyndelse.
- Arbejdet SKAL snarest muligt efter arbejdets udførelse færdigmeldes til den respektive tilsynsførende. SMS accepteres
  - Lars Christian Thomsen (4122 6823)
  - Per Michael Pedersen (4122 6822)

Retableringstillæg

- Som udgangspunkt retableres alle asfaltbelægnings efter metode 4, hvor vejen retableres med bærelag til top af eksisterende slidlag. Efter 1 år bassinfræses med 100-200 mm. overlæg og der udlægges slidlag.  
Undtaget fra dette er lokalveje, hvor slidlaget er ældre end 5 år. Her retableres efter metode 2, hvor slidlag udlægges med det samme.
- Al eksisterende beplantning bevares eller retableres med tilsvarende.

### Afstande til beplantning og andre ledningsejere

- Gravning i umiddelbar nærhed af beplantning kræver, at der tages kontakt til vejformanden inden gravningen foretages. Graveaktør er erstatningspligtig i en 2-års periode for eventuel beplantning, der som følge af gravearbejdet, tydeligt mistrives eller er gået ud.
- Derudover skal respektafstande til andre ledningsejere overholdes, i henhold til "DS 475: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord". Hvor gængse afstandskrav ikke kan opfyldes pga. pladsproblemer, skal ansøger gå i dialog med relevante ledningsejere om praktisk løsning, der kan accepteres af alle parter

### Busomlægning

- I tilfælde hvor rutebusser afskæres fra at betjene sædvanlige stoppesteder, skal entreprenøren kontakte busselskabet med henblik på opsætning af midlertidigt stoppesteder samt henvisnings-/oplysningsskilte i forbindelse med dette.
- Ved omkørsel orienterer vejmyndigheden busselskaber, politi, beredskab, Falck og andre relevante interessenter.

### Afhentning af affald

- Hvis afspærringen umuliggør afhentning af dagsrenovation, skal entreprenøren som udgangspunkt transportere affaldet til enden af nærmest tilgængelige vej. Ved tvivl om tidspunkt for tømning, kontakt da Team Affald på tlf.: 7233 6769 / 7233 6567.